

ESSAIS

Les essais sur les répliques de tuiles d'ardoise synthétiques pour panneaux de couverture ont été réalisés par des laboratoires indépendants reconnus par le CCMC. Eurotile™ respecte les exigences du guide technique du CCMC portant sur les panneaux de couverture faits de caoutchouc recyclé, section 07318 du Répertoire normatif, édition du 31 mai 2001 et offre une performance qui satisfait aux exigences des organismes suivants :

- CNB 1995, sous-section 9.26.2

La Société canadienne d'hypothèques et de logement permet l'utilisation de ce produit dans les constructions financées ou assurées en vertu de la Loi nationale sur l'habitation

- CNRC Canada, rapport d'évaluation n° 13118-R du CCMC
- Réussi l'essai de résistance à l'impact UL2218 classe 4
- Classé catégorie C pour sa résistance au feu
- Essai Miami-Dade Hurricane Wind réussi (grands vents)

SPÉCIFICATIONS

Taille des tuiles :	900 mm (long) x 600 mm (large) (3' x 2') x 1.125"
Poids par tuile :	Écarts selon le profil (8 – 11.1 livres)
Nombre de tuiles par 100 pieds carrés :	37-40 selon le profil
Poids moyen par pied carré :	3.5 livres

GARANTIE

Les produits de couverture EUROSCHILD™ sont couverts par une garantie transférable de 50 ans. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.euroshieldroofing.com.

Nous célébrons notre dixième anniversaire 1999 - 2009



Stéphane Périgny
Toitures Écologiques P.P.
Téléphone : 418-365-6002
Télécopieur : 418-365-6769
sperigny@xittel.ca

**Une planète
écologique,**



un toit à la fois!



EUROSCHILD™

9330 - 48th Street SE
Calgary, Alberta
Canada, T2C 2R2
Téléphone : 403-215-3333
Ligne sans frais : (877) 387-7667
Télécopieur : 403-287-2012
Courriel : info@euroshieldroofing.com
www.euroshieldroofing.com

Fabriqué par G.E.M Inc.



EUROSCHILD™

Toitures de caoutchouc sans danger pour l'environnement



EUROSLATE™

**NOUVEAU
PROFIL**



EUROSHAKE™
Taper-Split



EUROSHAKE™
Taper-Sawn



EUROTILE™

VOTRE PROTECTION CONTRE LES ÉLÉMENTS NATURELS

Chaleur, vent, pluie et neige... qu'à cela ne tienne! Votre toit Euroshield™ vous protège en beauté.

Les produits de couverture Euroshield™ ont été créés il y a dix ans dans le but de réacheminer et de recycler les montagnes de pneus usés destinés à l'enfouissement. Des années de recherche et de développement ont abouti à la mise au point d'une formule unique contenant plus de 75 % de matériaux recyclés destinés à la production des meilleurs produits de caoutchouc synthétiques pour toitures sur le marché. Entre 600 à 1000 pneus sont utilisés pour la fabrication d'une couverture, dans le cas d'une maison de taille moyenne. Les rebuts générés durant le processus d'installation peuvent être recueillis et recyclés une nouvelle fois, éliminant ainsi virtuellement tous les résidus toxiques pour l'environnement.

EUROSHIELD™ fabrique 3 types de systèmes de couverture : EuroSlate™, EuroTile™ et EuroShake™.

Le système EuroSlate™ réplique exactement l'apparence et la texture de lourdes tuiles d'ardoise, mais sans le poids et le coût considérable de celles-ci. EuroTile™ réplique les tuiles en béton avec une apparence d'ardoise et un bord exposé lisse. EuroShake™ est le choix parfait pour ceux qui souhaitent obtenir l'apparence d'un toit de cèdre, sans se préoccuper d'une défaillance prématurée due à la décomposition, la fissuration et le gauchissement. Il est disponible en deux profils, sciés ou fendus, vous choisissez selon vos goûts et le style de votre maison.



COULEURS

Les produits EUROSHIELD™ sont offerts en couleurs standard et optionnelles (voir brochure). Par commande spéciale, nous offrons aussi des couleurs personnalisées. Certaines conditions s'appliquent. Veuillez visiter notre site Web pour de plus amples renseignements, ou téléphonez-nous sans frais.

STYLES



EUROSlate™





EUROSHAKE™

Profil: fendu illustré – Profil: scié disponible





EUROTILE™

*Les couleurs peuvent différer légèrement



TÉMOIGNAGES

"...j'ai été extrêmement impressionné par l'excellent concept du design du système, de l'arrête qui s'enclenche aux rainures, en passant par les grappins, aux poches d'air, jusqu'à la bande à larmier et même aux trous d'aération. Tout cela et plus, et une garantie de 50 ans qui s'ajoute. C'est vraiment exceptionnel!"

- Don Brooks,
Calgary, Alberta

"Je tiens à saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé au recouvrement de notre maison avec GEM EuroSlate. L'amélioration sur le plan visuel de notre propriété est importante, et Denise et moi en sommes tous les deux très heureux. Nous nous attendons à des années de service sans problèmes pour ce nouveau toit"

- Denise & Kyle Kitagawa,
Calgary, Alberta

"Notre nouveau toit a vraiment fait tout un monde de différence à cause de sa capacité d'isolement... Le design en catacombes du système de toiture offre une excellente rigidité, mais aussi une capacité d'insolation élevée. Merci d'être venus à notre aide et de nous avoir installé un toit de cette qualité."

- Peter Martinez

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Longue durée
- Esthétique plaisante
- Souple et flexible
- Résistant aux intempéries
- Respectueux de l'environnement
- Installation facile
- Résistant à la grêle
- Léger (moins de 4 livres par pied carré)
- Prix abordable
- Possibilité de rabais sur les assurances des propriétaires occupants
- Pas d'entretien
- Garde la maison plus fraîche en été et plus chaude en hiver
- Résiste au feu
- Augmente la valeur de votre maison
- Garantie transférable de 50 ans

ACCESSOIRES

- Bande de départ (Profil tuile seulement)
- Tuile de pignon (droite et gauche – Profil tuile seulement)
- Faîtière
- Tuile de croupe

www.euroshieldroofing.com

